

8 路标清网络硬盘录像机

DR5008SX



产品亮点

- 采用最先进的 SVAC/H.264/SVC D1/960h 视频压缩技术
- 自适应网络频宽
- 自适应客户端解码
- 自适应客户端显示器分辨率
- 超长时间淡忘式智能存储功能，使录像像人脑一样持久保存

产品概述

预览

- 支持 8 路超低延时预览
- 支持数字放大预览功能

网络和存储

- 自适应网络频宽
- 自适应客户端解码能力
- 自适应客户端显示器分辨率
- 支持 8 路 25fps 全实时网传
- UDP, RTP, RTSP, TCP/IP, SMTP, NTP, DHCP, PPPoE, DDNS, ONVIF, 28181

管理

- 支持 Windows 和 Linux 客户端

录像和回放

- 支持超长时间淡忘式智能存储功能，使录像数据像人脑一样持久保存

- 支持 8 路全实时 25fps SVAC/H.264/SVC D1/960h 本地录像
- 支持 4 路全实时 25fps 同步回放
- 支持远程回放功能
- 支持数字放大功能
- 支持平滑的快速回放功能
- 支持倒放回放功能
- 支持预先和预后录像功能

视频侦测和报警响应

- 支持动态侦测，明暗度侦测，视频遮挡侦测和视频丢失侦测
- 支持屏幕显示报警，声音报警，报警输出，PTZ，和邮件

产品规格

型号	DR5008SX
视音频输入和输出	
模拟视频输入	8 路, BNC(1.0Vp-p,75K Ω),PAL/960h
音频输入	8 路, RCA 接口 (2.0Vp-p,10K Ω)
主显	VGA: 1920x1080/50Hz/60Hz 接口: HDMI/VGA
TV 输出	1 个, BNC 接口(1.0Vp-p,75K Ω),PAL
音频输出	1 个, RCA 接口 (输出负载阻抗: 10K Ω)
语音输入	1 个, RCA 接口 (2.0Vp-p)
预览和显示	
分辨率	D1:720x576,960h:960x576

帧率	25fps
延时	< 200ms
画面分割显示	1/4/6/8/9
隐私屏蔽	自定义隐私屏蔽区域
OSD	自定义 OSD 位置, 主题和格式
录像	
视频压缩	SVAC/H.264/SVC
音频压缩	G.711 8KHz
分辨率	D1:720x576,960h:960x576
图像质量	1-7 预设级, 最高 2.5Mbps
录像模式	手动, 定时, 事件触发
其他录像模式	预先录像 5 秒钟, 预后录像: 99 秒
视频侦测和报警	
报警事件	任意选择报警区域, 5 个等级灵敏度,支持动态侦测,明暗度侦测,视频遮挡侦测和视频丢失侦测
报警	8 个报警输入 (常开或常闭可选), 4 个报警输出 (常开, 继电器输出)
报警响应	支持屏幕显示报警, 声音报警, 报警输出, PTZ, 邮件和抓图
回放和备份	
同时回放	最多支持 4 路同步回放
录像搜索模式	事件和时间搜索 (精确到秒)
回放功能	常规回放, 快速回放, 逐帧回放, 平滑的快速播放, 即时回放

备份	支持标准和 MOV 的文件格式
常规	
以太网	10M/100M, RJ-45
网络功能	UDP, RTP, RTSP, TCP/IP, SMTP, NTP, DHCP, PPPoE, DDNS, ONVIF, 28181
硬盘支持	4 个 SATA 接口 + 1 个 eSATA 接口
串口	1 个 RS-232 接口 1 个 RS-485
USB 接口	1 个 USB 2.0 背面
电源	115VAC~230VAC
工作环境	温度: -10°C~+55°C(14°F~131°F). 湿度: 10%~90%
尺寸	19" ,1U, 4.8kg(不带包装)